


# Utloppsventiler

Utrustning och tillbehör till Fillflex-systemet

**FILLFLEX**

– de flexibla fyllningsmaskinerna



En av många fördelar med Fillflex-systemet är möjligheten att detaljstyra hela fyllningsförloppet. Genom att förse fyllaren med en styrbar utloppsventil fyller Fillflex även traditionellt "svåra" medier som t.ex. skummande produkter eller produkter med fasta bitar.

För mycket skummande produkter finns bottenfyllaren, där fyllningslansen går ner till botten av förpackningen innan fyllningen påbörjas. Tillsammans med styrssystemet hos Fillflex ger bottenfyllaren en mycket snabb och effektiv fyllning.

I många fall ger en utloppsventil även en säkrare drift, utan efterdropp. Dessutom blir doseringen mycket jämn, också vid ett högt produktionstempo.



### Kägelventil, invändig, pneumatisk

Kägelventil som öppnar stort. Hela käglan passerar T-anslutningen. Utrustad med givare som öppnar ventilen innan fyllningen påbörjas.

**Beställningsnummer:**

TFV20101-2525-08	(8 mm anslutning)
TFV20101-2525-10	(10 mm anslutning)
TFV20101-2525-12	(12 mm anslutning)
TFV20101-2525-14	(14 mm anslutning)
TFV20101-2525-16	(16 mm anslutning)
TFV20101-2538-18	(18 mm anslutning)
TFV20101-2538-20	(20 mm anslutning)
TFV20101-2538-25	(25 mm anslutning)
TFV20101-3851-38	(38 mm anslutning)



### Slangventil, pneumatisk

En allroundventil som klarar de flesta medier.

**Beställningsnummer:**

TFV20121-25/12	(25 mm anslutning SMS; 12 mm slang)
TFV20121-25/16	(25 mm anslutning SMS; 16 mm slang)
TFV20121-25/20	(25 mm anslutning SMS; 20 mm slang)
TFV20121-25/25	(25 mm anslutning SMS; 25 mm slang)
TFV20121-38/38	(38 mm anslutning SMS; 38 mm slang)



### Slangventil, pneumatisk

Med extra stor öppning. För stora partiklar.

**Beställningsnummer:**

TFV20125-25/25-1	(25 mm anslutning SMS; 25 mm slang)
TFV20125-38/38-1	(38 mm anslutning SMS; 38 mm slang)



### Fyllningslans, pneumatisk

Fyllningslans används bl.a. för fyllning av skummande produkter. Längd: standard 300 mm. Anslutning 25 mm SMS.

**Beställningsnummer:**

TFV20130-10	(ytterdiameter 10 mm)
TFV20130-12	(ytterdiameter 12 mm)
TFV20130-14	(ytterdiameter 14 mm)
TFV20130-16	(ytterdiameter 16 mm)
TFV20130-18	(ytterdiameter 18 mm)
TFV20130-20	(ytterdiameter 20 mm)
TFV20130-22	(ytterdiameter 22 mm)
TFV20130-25	(ytterdiameter 25 mm)



## Kolvventil, pneumatisk

Kolvventil används bl.a. för trögflytande produkter som också kan innehålla partiklar.  
Anslutning 38 mm SMS.

**Beställningsnummer:**  
TFV20140-38/38




## Bottenfyllare

För Fillflex Compact TF5500C. Pneumatiskt styrd.

**Beställningsnummer:**  
TFA10100

**Lägg till:**  
Fyllningslans (best.nr. TFV20130)  
Botten/ventilstyrning (best.nr. TFA10160)



## Ventilstyrning

För öppning/stängning av TFV pneumatiska ventiler.

**Beställningsnummer:**  
TFA10155



## Botten- och ventilstyrning

För öppning/stängning av TFV pneumatiska ventiler samt styrning av bottenfyllare TFA10100.

**Beställningsnummer:**  
TFA10160